

LUBLANA dom letniskowy



O PROJEKCIE


LUBLANA - dom letniskowy. Specyfika tego domku tkwi w jego tylnej i prawej bocznej elewacji, ponieważ ściany te dają wrażenie, że Lublana została otoczona murem, który ma zadbać o bezpieczeństwo jej mieszkańców. Płotek kratowy umieszczony na bocznej ścianie przyozdabia prawą elewację subtelnym motywem kwiatowym. Spoglądając od frontu na tę samą ścianę zauważymy, że wychodzi ona poza horyzont linii domku przybierając delikatnie zaokrąglonych kształtów na jej pionowej krawędzi. Warto również zwrócić uwagę na jednospadowy dach lekko pochylony ku przodowi budynku nadając mu wyjątkowej charyzmy i niepowtarzalnego charakteru. Kolejnym plusem jest weranda, która sprawi, że rodzinne przesiadywanie blisko natury oraz z wszelkimi udogodnieniami w zasięgu ręki stanie się najcudowniejszym sposobem spędzania czasu, bez troski o to, że czegoś zabraknie. Wyżej wspomniane udogodnienia to sypialnia, łazienka oraz pokój dzienny z kuchnią bez których po prostu nie można się obejść! Wszystko to znajdują Państwo w projekcie Lublana. Zobacz projekt Lublana 2 bliźniak. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

DANE TECHNICZNE


Powierzchnia użytkowa	34.65 m ² +weranda 9.35 m ²
Powierzchnia zabudowy	54.93 m ²
Powierzchnia całkowita	67.11 m ²
Kubatura	141 m ³
Wysokość budynku	5.24 m
Kąt nachylenia dachu	15 °
Min. wymiary działki (szerokość x długość)	15.45 x 13.5 m

CENA: 1700 zł

RZUTY



Wiatrołap	2.64
Pokój dzienny z aneksem kuchennym	20.78
Łazienka	2.65
Sypialnia	8.58



①
 Panele podłogowe gr. 1,5cm
 Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskurczowo*
 2x papa na lepiku
 Chudy beton gr. 10cm
 Piasek ubity mechanicznie gr. 30cm

②
 Płytki ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju gr. 2cm
 Folia w płynie
 Betonowa płyta B15 gr. 10cm zbrojona przeciwskurczowo*
 Piasek ubity mechanicznie gr. 30cm

③
 Dźwigar dachowy
 Folia parizolacyjna
 Płyty GK na systemowym ruszcie stalowym

④
 Dachówka cementowa BR44S
 Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm
 Papa termozgrzewalna
 Papa podkładowa
 Deskawanie pełne
 Dźwigar dachowy

A
 Tynk akrylowy gr. 0,5cm
 Pustak POROTHERM 30 P+W
 Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

B
 Grunt zasypowy
 2x izolacja przeciwnigociowa
 Rappówka gr. 1,5cm
 Bloczek betonowy gr. 25cm

UWAGA!
 * - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z przelów min. #3mm o oczkach max. 25x25cm

tel. (32) 43-50-829, 502 575 920, info@pro-arte.pl, www.pro-arte.pl