

OZNACZENIE NA RYSUNKU		⓪1	⓪2	⓪3	⓪4	⓪b	⓪t	⓪p	⓪d
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	1000	600	2100	4800	1000	1500	-	-
	H <sub>0</sub>	1500	600	950	max. 2820	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>z</sub>	965	565	wg obmiaru	wg obmiaru	965	1465	780	450
	H <sub>z</sub>	1435	535			2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	5	4	-	1	-	1	-	-
	PODDASZE	-	-	1	-	1L+1P	-	4	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10			1	3		4	1
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLE.			- WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE			OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		⓪1	⓪2	⓪3	⓪s	⓪k	⓪z	⓪G
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	900	900	800	800	900	1000	2400
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2070	2070	2100	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S <sub>z</sub>	880	880	780	780	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H <sub>z</sub>	2050	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L: 1	-	-	2	2	1	1
		P: 1	1	-	-	-	-	
PODDASZE	L	1	1	-	1	-	-	-
	P	2	-	1	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		13				1	1	
UWAGI				DRZWI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE	DRZWI PRZESUWNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE	