

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt	Db	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	600	1000	1000	1000	900	-	-	
	H ₀	1500	1000	1500	2200	2200	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	865	565	965	965	965	865	780	450	
	H _z	1435	935	1435	2135	2195	2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	L	3	1	6	1	-	-	-	
		P	-	-	-	-	-	-	-	
	PODDASZE	L	-	-	-	-	-	1	5	2
		P	-	-	-	-	-	1	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11				1	2	5	2	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNÉ.					OKNO DACHOWE VELUX GGL, GGU		WYŁĄZ DACHOWY VELUX 45X55	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dz
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000
	H ₀	2070	2070	1970	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)		S _z	880	880	880
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNIĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)		H _z	2050	2050	1950
IL. SZTUK	PARTER	L	2	-	1
		P	-	1	-
	PODDASZE	L	1	-	-
		P	3	1	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		9			1
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE