

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1500	90	1200	600	1600	1000	-	-
	H ₀	1500	1500	1500	600	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	1465	865	1165	565	1565	965	780	450
	H _Z	1435	1435	1435	535	2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	2	1	3	3	1	-	-	-
	PODDASZE	2	-	-	-	-	1L+1P	3	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11				3		3	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJA MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLENE. 					OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dz	BG	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400	
	H ₀	2050	2050	2050	2200	2200	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	2	1	-	1	-
		P	-	-	3	-	
	PODDASZE	L	2	1	-	-	
		P	1	1	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12				1	1
UWAGI						DRZWI ZEWNĘTRZNE	