

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	600	900	1200	1500	1000	-	-
	H <sub>0</sub>	600	1500	1500	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>z</sub>	565	965	1165	1465	965	780	450
	H <sub>z</sub>	535	1435	1435	2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	4	8	2	2	-	-	-
	PODDASZE	L	-	-	-	-	2	10
	P	-	-	-	-	2		
ILOŚĆ SZTUK OGÓLEM		14			2	4	10	2
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.					OKNO DACHOWE	WYŁAZ DACHOWY VELUX 45X55

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Ds	Dk	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	900	900		900	1000	2200*
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2070	2100	2200*
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)		S <sub>z</sub>	880	880	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)		H <sub>z</sub>	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	6	2	2
		P	1	1		2	
	PODDASZE	L	3	1	-	-	-
		P	3	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓLEM		18				2	2
UWAGI					DRZWI PRZESUNNE TYPU KOMANDOR	DRZWI ZEWNĘTRZNE	