

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Db	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	900	1000	1500	900	-	-	
	H ₀	900	1500	1500	700	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	565	865	965	wg obmiaru na budowie	865	780	450	
	H _z	835	1435	1435		2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	L	3	2	7	-	-	-	
		P	-	-	-	1	-	-	
	PODDASZE	L	-	-	-	1	1	4	2
		P	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12			1	2	4	2	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLENE.					OKNO DACHOWE WYŁĄZ DACHOWY VELUX GGL VELUX 45X55		

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dz	BG	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400	
	H ₀	2070	2070	2070	2200	2200	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKI OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	2	-	-	1	
		P	-	1	1		-
	PODDASZE	L	1	1	-	-	-
		P	2	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12			1	1	
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE		