

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	Dt	Db	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	900	1000	4800	600	1000	900	-	-	
	H ₀	900	1500	1500	max. 2650	1000	2200	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	565	865	965	wg obmiaru	565	965	865	780	450	
	H _Z	835	1435	1435		935	2195	2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	L P	2 2	2 2	1	2	- 1	- -	-	-	
	PODDASZE	L P	- -	- -	-	-	- -	1 -	6	2	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		6			1	2	1	1	6	2	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZAŁEŻA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLNIE.			- WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE					OKNO DACHOWE WYŁĄZ DACHOWY VELUX GGL	WYŁĄZ DACHOWY VELUX 45X55

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dk	Dz	EG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	800	900	1000	2400*
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2200	2200*
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	780	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L P	- 1	- -	- -	1 -	1
	PODDASZE	L P	2 1	- 1	- -	- -	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		7				1	1
UWAGI						DRZWI ZEWNĘTRZNE	