

OZNACZENIE NA RYSUNKU		⊙1	⊙2	⊙3	⊙Dz	⊙D1	⊙D2	⊙Dk	⊙Ds	⊙Dt	
							 otwór went. o pow. 0,022m ²				
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1200	600	1000	1000	900	900	900	900	1000	
	H ₀	1500	900	2200	2200	2070	2070	2070	2070	2200	
WYMIARY ZEWEŹRZNE OŚCIEŹNICY (mm)	S _z	1165	565	965	wg obmiaru na budowie	880	880	880	880	965	
	H _z	1435	835	2135		2050	2050	2050	2050	2195	
IL.SZTUK	PARTER	L	6	1	1	1	2	1	–	1	–
		P				–	1	–	1		1
	PODDASZE	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		P				–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		8			1	6			1		
UWAGI		– ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. – W KUCHNI ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO–UCHYLNE.								DRZWI TARASOWE	