











OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	Dt	Db	OP	WD
							
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	900	900	900	-	-
	H ₀	900	1500	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	565	865	865	865	780	450
	H _z	835	1435	2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	1L+2P	3P+3L	1P+1L	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	1P+1L	7	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		13				7	1
UWAGI		ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJA. W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERLNO-UCHYLNIE.				OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dz	BG
			 okno went. o pow. 0,022m ²		
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	1000	2400
	H ₀	2070	2070	2200	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	1
		P	1	1	
	PODDASZE	L	2	1	-
		P	1	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		8		1	1
UWAGI				DRZWI ZEWNĘTRZNE	