

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	600	1000	2100	1500	900	1000	-	-
	H ₀	1500	600	2200	950	650	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	965	565	965	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie	865	965	780	450
	H _z	1435	535	2135			2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	6	4	1	-	-	1L+1P	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	1	1	-	1L+1P	3	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11			1	1	4		3	1
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLE.						OKNO DACHOWE VELUX GGL		WYŁAZ DACHOWY VELUX 45X55

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Ds	Dk	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	800	900	1000	2400
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2200	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	780	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	1	2	-
		P	1	-	-	-	1
	PODDASZE	L	2	2	1	-	-
		P	1	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12				1	1
UWAGI		DRZWI PRZESUWNE			DRZWI ZEWNĘTRZNE		