

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	03	Db	Dt	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1200	1200	1000	1000	600	900	2100	1000	900	-	-	
	H ₀	1500	2000	2000	1500	900	1500	950	2200	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	1165	1165	965	965	565	865	wg obmiaru	965	865	780	450	
	H _z	1435	1939	1939	1435	835	1435		2195	2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	2	2	3	3	1	-	-	-	1L+1P	-	-	
	PODDASZE	-	-	-	-	-	2	1	1L+1P		5	1	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		14							4		5	1	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KLUCZNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYTYLNE.										OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dz	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	800	1000	
	H ₀	2070	2070	2070	2200	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	780	wg obmiaru	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	-	-	1
		P	2	1	-	-
	PODDASZE	L	1	-	1	-
		P	2	1	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		9			1	
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE	