
















OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt1	Dt2	0P	0D
									
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	1000	1200	1300	1000	1000	-	-
	H ₀	900	1500	1500	max. 650	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	565	965	1165	wg obmiaru	965	965	780	450
	H _z	835	1435	1435		2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	4	4	2	-	1L	1L+1P	-	-
	PODDASZE	-	-	-	2	-	-	10	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10			2	3		10	1
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLENE.						OKNO DACHOWE VELUX	WYŁĄZ DACHOWY VELUX

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Ds	Dk	Dz	BG	
									
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	800	800	900	1000	2400*	
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2070	2200	2400*	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	780	780	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNIĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	1	-	-	2	2	1	2
		P	-	1	1	-	-	-	
	PODDASZE	L	2	-	-	-	-	-	-
		P	2	1	-	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12					1	2	
UWAGI						DRZWI PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE		