

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	Db	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	600	900	900	-	-	
	H ₀	1500	900	2200	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	865	565	865	865	780	450	
	H _Z	1435	835	2135	2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	L	4	3	1	1	-	-
		P	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	L	3	-	-	1	5	1
		P	-	-	-	1	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11			3	5	1	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJA MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.				OKNO DACHOWE VELUX GGL	WYŁAZ DACHOWY VELUX 45X55	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk1	Dk2	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	900	1000	2400
	H ₀	2070	2070	2070	1970	2200	2400
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	1950	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
IL. SZTUK	PARTER	L	-	1	2	1	-
		P	1	-	-	-	1
	PODDASZE	L	2	-	-	-	-
		P	2	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10				1	1
UWAGI						DRZWI ZEWNĘTRZNE	