

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	Dł	Db	OP
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	600	1000	1000	1000	-
	H ₀	1500	900	1500	2200	2200	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	865	565	965	965	965	780
	H _Z	1435	835	1435	2195	2195	1400
IL. SZTUK	PARTER	5	1	2	1P	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	1P+1L	5
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		8			1	2	5
UWAGI		ZASTOSOWAĆ OKNA I DRZWI Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI.					OKNO DACHOWE

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400*
	H ₀	2070	2070	2070	2270	2400*
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	-	1	-	1
		P	1	-	1	
	PODDASZE	L	2	-	-	-
		P	1	1	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		4	2	2	1	1
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE	BRAMA GARAŻOWA*