

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	0P	0b
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	1000	600	1000	–	1000
	H ₀	600	1500	600	1200	–	2200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	855	965	555	965	780	965
	H _Z	535	1435	535	1135	1400	2195
IL. SZTUK	PIWNICE	2	–	–	–	–	–
	PARTER	–	9	2	–	–	1P, 1L
	PODDASZE	–	–	–	2	7	2P
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		13				7	4
UWAGI		– ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACyjNO – W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECANE ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.					

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Ds	Dk	Dz	Dzk	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900		900	1000	900	2400*
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2100	2100	2200*
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880		880	wg obmiaru	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PIWNICA	L	–	–	–	1	–	–
		P	–	–	–	1	–	1
	PARTER	L	2	1	–	2	1	–
		P	1	–	–	–	–	–
	PODDASZE	L	2	1	–	–	–	–
		P	4	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11		2	3	1	1	2
UWAGI				DRZWI PRZESUWNE TYPU KOMANDOR		DRZWI ZEWNĘTRZNE		

Inwestor

Jednostka projektowa