

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	600	1000	1200	2100	900	-	-
	H ₀	900	600	1500	2100	1000	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	565	565	965	1165	wg obmiaru	865	780	460
	H _Z	835	535	1435	2035		2195	1400	610
IL. SZTUK	PARTER	2	2	5	4	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	4	-	1	2L	4	2
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM							2	4	2
UWAGI								OKNO DACHOWE	WYŁAZ DACHOWY
								- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLENE.	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400*
	H ₀	2050	2050	2050	2200	2200*
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L: 2 P: -	- 1	- 1	- 1	-
	PODDASZE	L: 2 P: 1	1 -	- -	- -	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		8			1	1
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE	