

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	Db	Db2	0P	0D
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	1000	1200	600	2100	1000	1500	-	-
	H ₀	900	1500	1900	900	1000	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _z	wg obmiaru	965	1165	565	wg obmiaru	965	1465	780	460
	H _z		1435	1835	835		2195	2195	1400	610
IL. SZTUK	PARTER	1	4	4	2	-	1P	1	-	-
	PODDASZE		2	-	-	1	1L	1	4	2
ILOŚĆ SZTUK OGÓLEM		14					2	2	4	2
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJA MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLE. 							OKNO DACHOWE	WYŁAZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Ds	Dz	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	800	1100	
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2270	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _z	880	880	880	780	wg obmiaru	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNA BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _z	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	-	1	1	2	1
		P	2	-	-	-	-
	PODDASZE	L	2	-	-	-	-
		P	2	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓLEM		7			2	1	
UWAGI					DRZWI PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	