

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	900	900	900	600	2000	1000	—	—
	H ₀	1500	1500	1200	600	900	2200	2200	—	—
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	865	865	865	565	wg obmiaru	965	780	450
	H _Z	1435	1435	1135	535	835		2195	1400	550
L. SZTUK	PARTER	1L+2P	2	2	2	2	1	—	—	—
	PODDASZE	—	—	—	—	—	—	1L+1P	5	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12						2	5	1
UWAGI		ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.							OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Ds	Dk	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	900	1000	2400
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2200	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	—	—	1	1
		P	1	2	—	—	
	PODDASZE	L	1	1	1	—	—
		P	2	—	—	—	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10				1	1
UWAGI		DRZWI PRZESUWNE			DRZWI ZEWNĘTRZNE		