

| OZNACZENIE NA RYSUNKU              |                | 01   | 01   | 02                    | Db   | 0D           | WD            |
|------------------------------------|----------------|--|------|-----------------------|------|--------------|---------------|
|                                    |                |  |      |                       |      |              |               |
| WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)        | S <sub>0</sub> | 1200   | 1200 | 1500                  | 1000 | -            | -             |
|                                    | H <sub>0</sub> | 1500   | 1400 | 600                   | 2200 | -            | -             |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm) | S <sub>Z</sub> | 1165   | 1165 | wg obmiaru na budowie | 965  | 780          | 450           |
|                                    | H <sub>Z</sub> | 1435   | 1335 |                       | 2195 | 1400         | 550           |
| IL. SZTUK                          | PARTER         | 4  | -    | -                     | -    | -            | -             |
|                                    | PODDASZE       | -  | 4    | 1                     | 1L   | 7            | 1             |
| ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM                 |                | 9  |      |                       | 1    | 7            | 1             |
| UWAGI                              |                | - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI.<br>- W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLENE. |      |                       |      | OKNO DACHOWE | WYŁAZ DACHOWY |

| OZNACZENIE NA RYSUNKU                           |                | D1               | D2   | Dk   | Dz1                   | Dz2  | Dt             |
|---|----------------|------------------|------|------|-----------------------|------|----------------|
|   |                |                  |      |      |                       |      |                |
| WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)                     | S <sub>0</sub> | 900              | 900  | 900  | 1100                  | 800  | 1000           |
|   | H <sub>0</sub> | 2070             | 2070 | 2070 | 2200                  | 2200 | 2200           |
| SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)               | S <sub>Z</sub> | 880              | 880  | 880  | wg obmiaru na budowie |      | 965            |
| WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm) | H <sub>Z</sub> | 2050             | 2050 | 2050 |                       |      | 2195           |
| IL. SZTUK                                       | PARTER         | L                | 1    | -    | 1                     | 1    | -              |
|   |                | P                | 1    | 1    | -                     | -    | 2              |
|   | PODDASZE       | L                | 3    | 2    | -                     | -    | -              |
|   |                | P                | 1    | -    | -                     | -    | -              |
| ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM                              |                | 10               |      |      | 2                     |      | 2              |
| UWAGI   |                | DRZWI WEWNĘTRZNE |      |      | DRZWI ZEWNĘTRZNE      |      | DRZWI TARASOWE |