

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	Db	Db1	OP	WD	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	900	1000	900	-	-	
	H ₀	1500	900	2200	2200	-	-	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	865	965	865	780	450	
	H _Z	1435	835	2195	2195	1400	550	
IL. SZTUK	PARTER	L	8	2	1	-	-	
		P	-	-	-	-	-	
	PODDASZE	L	-	-	-	-	7	2
		P	-	-	-	1	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10		1		7	2	
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.					OKNO DACHOWE VELUX GGL,GGU	WYŁĄZ DACHOWY VELUX 45X55

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dz	BG	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400*	
	H ₀	2070	2070	2070	2200	2400*	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	1	1	
		P	1	-	1		-
	PODDASZE	L	1	1	-	-	-
		P	2	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		9			1	1	
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE		