

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	800	1500	1200	1000	-
	H ₀	1500	1500	1500	1500	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	765	1465	1165	965	460
	H _Z	1435	1435	1435	1435	610
SZTUK	PARTER	2	4	2	2	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10				1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLENE. 				WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DW	D1	D2	Dk	DZ
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1600	900	900	900	1600
	H ₀	2270	2070	2070	2050	2470
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	wg obmiaru	880	880	880	wg obmiaru
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	na budowie	2050	2050	2050	na budowie
PARTER	L	1	4	1	2	2
	P		2	1	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		7				2
UWAGI		DRZWI WEWN.				DRZWI ZEWN.