

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dz	Bg
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1000	2400
	H ₀	2070	2070	2070	2100	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	980	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2100	
IL. SZTUK	PARTER	L	-	1	1	1
		P	1	-	1	
	PODDASZE	L	2	-	-	-
		P	2	1	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		9			1	1
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE			DRZWI ZEWNĘTRZNE	BRAMA UCHYLNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Db	Dt	OP
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	600	1000	1000	max. 1800	900	1500	-
	H ₀	600	1200	1500	max. 900	2200	2200	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	565	965	965	wg obmiaru	865	1465	780
	H _Z	535	1135	1435	na budowie	2195	2195	1400
IL. SZTUK	PARTER	2	-	5	-	-	2	-
	PODDASZE	-	2	-	1	1P	-	8
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10				3		8
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.					OKNO DACHOWE	