

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	0P	WD	Dt1	Dt2	Db1	Db2	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	500	900	900	-	-	1000	1600	1000	1500	
	H <sub>0</sub>	1200	1500	600	-	-	2200	2200	2200	2200	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>Z</sub>	465	865	865	780	450	965	1565	965	1465	
	H <sub>Z</sub>	1135	1435	535	1400	550	2195	2195	2195	2195	
IL. SZTUK	PARTER	L	2	7	3	-	-	-	1	-	-
		P	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	PODDASZE	L	-	-	-	3	1	-	-	1	1L+1P
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12			3	1	4				
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA I DRZWI Z FUNKCJA MIKROWENTYLACJI			OKNO DACHOWE	WYŁAZ DACHOWY	DRZWI ZEWNĘTRZNE				

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dg	Ds	Dz	Dk	BG	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	1600	900	900	900	800	1000	900	2400	
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2070	2070	2270	2200	2400	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S <sub>Z</sub>	1580	880	880	880	780	wg obmiaru	880	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H <sub>Z</sub>	2050	2050	2050	2050	2050		2180		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	-	2	-	1	1	-
		P	1	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	L	-	1	2	-	3	-	-	-
		P	-	-	1	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12					2		2	
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE					DRZWI ZEWNĘTRZNE		BRAMA GARAŻOWA	