

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	Db	Dt	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	1200	600	1200	1000	1600	-	-
	H <sub>0</sub>	1500	600	1200	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>z</sub>	1165	565	1165	965	1565	780	450
	H <sub>z</sub>	1435	535	1135	2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	5	2	1	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	1L+1P	1	6	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		8			3		6	1
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNÉ.					OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Dk	Dw	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	900	900	900	2000	2000	2400
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2200	2200	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S <sub>z</sub>	880	880	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H <sub>z</sub>	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	2	-	2	-	1
		P	-	1	-	1	
PODDASZE	L	1	1	-	-	-	-
	P	2	-	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10				1	1
UWAGI					DRZWI Z WIATROLAPU	DRZWI ZEWNĘTRZNE	