

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	600	1200	1000	2000	1000	-	-
	H ₀	1500	600	1500	1200	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	565	1165	965	1965	965	780	450
	H _Z	1435	535	1435	1135	2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	2	2	3	-	1	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	4	-	1L+1P	4	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11				3		4	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNÉ. 						OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Ds	Dz	BG	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	800	1000	2400	
	H ₀	2050	2050	2070	2070	2200	2200	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	780	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PIWNICA	L	-	-	1	-	1	
		P	-	-	1	-		
	PARTER	L	1	-	1	2	1	-
		P	1	1	-	-	-	-
PODDASZE	L	2	1	-	-	-	-	
	P	2	-	-	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11			2	1	1	
UWAGI					DRZWI PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE		