

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	03	Db	Dt	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	600	1000	600	900	2100	1000	1000	-	-
	H <sub>0</sub>	900	1500	600	1200	950	2200	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>Z</sub>	565	965	565	865	wg obmiaru na budowie	965	965	780	450
	H <sub>Z</sub>	835	1435	535	1135		2195	2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	2	4	2	-	-	-	1L+1P	-	-
	PODDASZE	-	-	-	2	1	1L+1P		3	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11					4		3	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI.</li> <li>- W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNIE.</li> </ul>							OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Ds	Dk	Dz	BC
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	900	900	800	800	900	1100	2400
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2070	2070	2200	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S <sub>Z</sub>	880	880	780	780	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNA BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H <sub>Z</sub>	2050	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	-	1	-	1	-	1
		P	1	-	-	-	2	-
	PODDASZE	L	3	-	-	-	-	-
		P	1	1	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11					1	1
UWAGI						DRZWI PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	