

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	600	1000	1000	900	900	1150	1000	-	-
	H <sub>0</sub>	900	1500	2200	1500	1200	1000	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>Z</sub>	565	965	965	865	865	wg obmiaru	965	780	450
	H <sub>Z</sub>	835	1435	2135	1435	1135		2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	4	3	1	2	-	-	2P	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	1P+1L	2	1L+1P	3	2
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		14						4	3	2
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI.</li> <li>- W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLENE.</li> </ul>							OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Ds	Dz	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	900	900	900	800	1100	2400
	H <sub>0</sub>	2070	2070	2070	2070	2270	2200
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S <sub>Z</sub>	880	880	880	780	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H <sub>Z</sub>	2050	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	1	1	1	2	1
		P	-	-	-		-
	PODDASZE	L	1	-	-	-	-
		P	2	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		7			2	1	-
UWAGI					DRZWI PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	1