

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	1000	1000	1200	600
	H <sub>0</sub>	1500	2200	1500	900
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>z</sub>	965	965	1165	565
	H <sub>z</sub>	1435	2135	1435	835
IL.SZTUK	PARTER	4	2	2	2
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		10			
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI.</li> <li>- W KUCHNI ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE.</li> </ul>			

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz	D1	D2	Dk	Ds	Dt
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S <sub>0</sub>	1000	900	900	900	800	1000
	H <sub>0</sub>	2200	2070	2070	2070	2070	2200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S <sub>z</sub>	wg obmiaru na budowie	880	880	880	780	965
	H <sub>z</sub>		2050	2050	2050	2050	2195
IL.SZTUK	PARTER	L	-	2	1	1	1
		P	1	1	1	-	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		1	7				1
UWAGI						DRZWI PRZESUWNE	DRZWI TARASOWE