

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	04	03 Dt	Db	OP	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	2000	900	2400	1000	–	
	H ₀	1500	1000	600	2200	2200	–	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	1965	865	według obmiaru na budowie	965	780	
	H _Z	1435	935	535		2135	1600	
ILOŚĆ SZTUK PARTER		2	1	3	1+1L+1P	–	–	
ILOŚĆ SZTUK PODDASZE		2	–	–	–	1L+1P	6	
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		11					6	
UWAGI		– ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. – W KUCHNI I W POKOJACH ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO–UCHYLNE.					OKNO DACHOWE VELUX	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	DK	Dz1	Dz2	BG
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	900	1000	900	5000
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2200	2200	2400
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	880	880	880	880	według obmiaru na budowie		
	H _Z	2050	2050	2050	2050			
ILOŚĆ SZTUK PARTER		2L	1P	–	2P	1L	1P	1
ILOŚĆ SZTUK PODDASZE		3P+1L	1L	1P+1L	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		12				1	1	1
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE			EI 30	DRZWI ZEWNĘTRZNE		BRAMA GARAŻOWA